



# MULTIFACE

## Materiál pro opravu a spojování dopravníkových pásů

### JEDINÝ NETOXICKÝ

MULTIFACE je jediný plně netoxický produkt na trhu vyroben pouze z přírodních přísad.



### POTRAVINÁŘSKÝ ATEST

Vhodný pro potravinářský průmysl (dostupný i v bílé, modré, a transparentní verzi).



### ZPRACOVATELNOST

Dle potřeb lze vybrat variantu produktu – od velmi krátké doby zpracovatelnosti 20 sekund až po velmi dlouhou 40 minut.



### UNIVERZÁLNÍ

Vhodný k opravě a spojování pryžových, PVC, i PU dopravníkových pásů, ale také k pogumování.



### JEDNODUCHÁ APLIKACE

Velice jednoduché použití, navíc s možností přerušení aplikace.



### BEZODPADOVÝ

Po otevření lze kartuše opětovně zavírat, což umožňuje spotřebování zbývajících množství při další aplikaci.



### ULTRA ODOLNÝ

Odolný vůči slané vodě, olejům, naftě, kyselinám, zásadám, a teplotám od -40°C do +120°C



**Dostupné barvy:** černá, bílá, šedá, modrá, a transparentní

**Dostupná balení:** 25g, 50g, 200g, 400g

Produkt	Doba zpracovatelnosti*	Doba počátku tvrdnutí*	Doba vytvrdnutí*
Multiface 0.3	0,3 min	2 - 3 min	15 min
Multiface 1.5	1,5 min	15 - 30 min	1,5 - 2 hod
Multiface 5	5 min	30 - 60 min	3 - 4 hod
Multiface 20	20 min	60 - 120 min	6 - 8 hod
Multiface 40	40 min	90 - 180 min	16 - 24 hod

\*doba se liší podle okolní teploty a lepeném materiálu, údaje uvedené pro 23 °C

